

## Inhalet

Inhalet är den funktion som drar seglets nedre framkant mot masten för att plana ut seglet och flytta fram segeltryckcentrum. Denna funktion nyttjas främst då det blåser så mycket att du inte orkar hänga ner båten.

---



**Inhalet** kontrolleras genom den nedre öljetten på bilden.

**Trimlinan** som kommer upp genom mastringen går via ett block vid masten.

(Se även nedre bilden)

Linan träs sedan genom öljetten och knyts i masten. (Röd-vit)



### **Trimlinan via block**

Den gulsvarta trimlinan är till inhalet. Det lilla blocket som styr trimlinan är fastsatt i masten med en tunn tamp. Trimlinan löper sedan genom öljetten i seglet och dess ände knyts helt enkelt i masten.

(Här är inte segel och bom fastsatt)

### **Fäst med tamp**

Fäst endast saker i masten med linor. Att borra i masten är mycket farligt då den lätt kan gå av då. Linor är dessutom flexibelt och lätt att ändra. Om du t.ex har flera master eller lånar en mast kan du snabbt ordna till ett bra arrangemang för fast-sättning.

**Den röda, tjocka tampen** runt masten är för att fästa blocket till kicken. En sådan lina räcker för

att fästa allt trim. Använd en kraftig, av bra kvalite då belastningen är enorm på denna punkt. Tampen på bilden är 10 mm tjock och av Kevlartyp som är garanterad för 800 kg.